

| N п/п | Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений | Наименование объекта | Код ОКПД 2 | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Определяемая характеристика (показатель) | Диапазон определения |
|----------|--|--|------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | МВИ-2-05 "Методика выполнения измерений массовой концентрации паров нефтепродуктов, технических смесей и растворителей в источниках загрязнения атмосферы и в воздухе рабочей зоны с использованием индикаторных трубок", св. об атт. № 242/16 от 22.02.2006 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" | Промышленные выбросы в атмосферный воздух | - | - | Толуол (метилбензол) | 25 – 2000 мг/м ³ |
| - | | | - | Уайт-спирит | 50 – 4000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Углеводороды нефти | 100 – 2000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Ацетон (пропан-2-он) | 100 - 10000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Этанол | 200 – 5000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Бензин | 50 - 1500 мг/м ³ | |
| - | | | - | Дизельное топливо | 250 - 6000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Ксилол (диметилбензол) | 20 – 1500 мг/м ³ | |
| - | | | - | Керосин | 250 - 4000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Метанол | 50 – 1000 мг/м ³ | |
| 13 | Паспорт на трубки индикаторные С-2 | | - | - | Толуол (метилбензол) | 25 – 2000 мг/м ³ |
| - | | | - | Уайт-спирит | 50 – 4000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Углеводороды нефти | 100 – 2000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Ацетон (пропан-2-он) | 100 - 10000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Этанол | 200 – 5000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Бензин | 50 - 1500 мг/м ³ | |
| - | | | - | Дизельное топливо | 250 - 6000 мг/м ³ | |
| - | | | - | Ксилол (диметилбензол) | 20 – 1500 мг/м ³ | |
| - | | | - | Керосин | 250 - 4000 мг/м ³ | |